

Schlüsselfertige Spezifikation

- 1. Vertikale Strukturen (Wände) Grobstruktur:**
Stahlkonstruktion – maßgerecht nach Grundriss ausgelegt
- 2. Dachkonstruktion:**
Vollflächige Wärmedämmung hr. 250 mm - Wärmeleitfähigkeitskoeffizient: λ 0,014 W/mK
Der Dachteil ist flach mit Dachböden - Alternative (Sattel, Theke)
Abdichtungsfolie
Dachrinnensystem vom Dach bis zur Außenwand geführt
- 3. Lochfüllungen:**
Fenster und Türen –
isolierendes 3-Glas
Fensterbänke aus Aluminium
außen
Aluminium-Eingangstür mit Verglasung
Standardfarbe außen anthrazit/innen weiß – gegen Aufpreis stehen 30 Farbtöne zur Auswahl
Alternative – Aluminiumfenster, Holz.
- 4. Decken und Wände:**
Feuerbeständige 12,5-Konstruktion aus Gipskarton, wasserdicht in Badezimmern – montiert auf einer Stahlkonstruktion, Ecken und Lamellen mit Aluminiumgesims versehen.
1 x Penetration + 3 x Weißanstrich
Innentüren und Türzargen in einer Höhe von 203 mm.
- 5. Etagen:**
Vollflächige Wärmedämmung hr. 200 mm - Wärmeleitfähigkeitskoeffizient: λ 0,018 W/mK
Gehteil OSB-Platte 25mm
Bodenbelag – Standard nach Ihrer Wahl.
- 6. Elektroinstallation:**
Die gesamte Rohverkabelung, einschließlich der Schalttafel, der Steckdosenkästen und der Schalter (ohne die Verbindung vom Stromzählermast zur Hausschalttafel)
Blitzableiter
Beschreibungsbericht
Lampen Ihrer Wahl
Schaltersteckdosen - Legrand
Elektrische Fußbodenheizung + Thermostat
Elektroboiler
- 7. Fassade:**
Dämmung der Randschale 250 mm – Wärmeleitfähigkeitskoeffizient: λ 0,014 W/mK Leim und Gitter,
Fassadenputz Silikon Std. Körnung 1,5 mm (Grundtöne – Weiß) – alternativ verschiedene Beläge.
- 8. Badezimmer:**
Elektrische
Fußbodenheizung
Keramikfliesen
Geberit
Wand-WC + komplettes Zubehör
Dusche/Badewanne
Krankenwagen
- 9. Wasser, Abfall:**
Einbau in Wände Wasser – isoliertes
Kunststoff-Aluminium-Materialabfall -
Abfallrohre aus Kunststoff
- 10. Küche:**
Küche ohne Geräte

