

**Spécification
Holodom**

- 1. Structures verticales (murs) structure brute:**
Structure en acier - disposée en dimensions selon tracé
- 2. Structure du toit:**
Isolation thermique sur toute la surface h. 250 mm - Coefficient de conductivité thermique : λ 0,014 W/mK
La partie toiture est plate avec combles - alternative (selle, comptoir)
Film imperméabilisant
Système de gouttières du toit menant au mur extérieur
- 3. Remplissage des trous:**
Fenêtres et portes - 3 vitrages isolants
Appuis de fenêtre extérieur en aluminium
Porte d'entrée en aluminium avec vitrage
Couleur standard extérieur anthracite/intérieur blanc - un choix de 30 nuances de couleurs moyennant un supplément
Alternative – fenêtres en aluminium, en bois.
- 4. Plafonds et murs:**
Construction en plaques de plâtre coupe-feu 12,5, étanche en salle de bain - montée sur structure en acier, coins et lattes terminés par une corniche en aluminium.
1 x pénétration + 3 x peinture blanche
- 5. Planchers:**
Isolation thermique sur toute la surface h. 200 mm - Coefficient de conductivité thermique : λ 0,018 W/mK
Panneau OSB de partie de marche 25mm
- 6. Installation électrique:**
Tout le câblage brut, y compris le tableau, les boîtiers pour prises et interrupteurs (sans le raccordement du poteau du compteur électrique au tableau de la maison)
Paratonnerre
Revoir les rapports
- 7. Façade:**
Isolation de la coque périmétrique 250mm - Coefficient de conductivité thermique : λ 0,014 W/mK colle et grille, enduit façade silicone h. grains 1,5 mm (teintes de base – blanc) – différents revêtements alternatifs.
- 8. Salle de bain:**
Chauffage au sol électrique
Carreaux de céramique
Geberit
- 9. Eau, déchets:**
Installation dans les murs
Eau - matériau isolé en plastique-aluminium
Déchets - tuyaux de déchets en plastique

